

# SOL APOLLO Serien



## Modeller:

SOL11H-WP    SOL22H-WP  
 SOL11H-WS    SOL22H-WS  
 SOL11H-WSS    SOL22H-WSS



## Let at installere

- Kompakt, let og kan monteres på væggen
- Let at installere med standardværktøj
- Plug-in terminalblokke uden værktøj
- Hurtig opsætning via Bluetooth og APP
- Kabelindføring på forsiden eller bagsiden af huset



## Pålidelig

- Elegant design med en dynamisk og robust strømledet krop
- IP65-kabinet egnet til udendørs brug
- IK10-beskyttelsesklasse
- TÜV IEC 61851-1 & CE-kompatibel



## Smart og brugervenlig

- Intelligent app til fjernstyring og overvågning
- Planlagt opladning og opladning uden for spidsbelastningsperioder
- APP & RFID & NFC til brugergodkendelse eller nem opsætning til Plug & Play-tilstand
- Kommunikationsmuligheder, herunder WiFi-, Bluetooth- og Ethernet-forbindelse
- Solopladning under Solar PV & Eco Mode (valgfrit)

## Teknisk datablad

	SOL11H-WP	SOL11H-WS/WSS	SOL22H-WP	SOL22H-WS/WSS						
Input og output	Nominel spænding				400 V AC					
	Nominel frekvens				50 Hz / 60 Hz					
	Maks. Udgangseffekt		11 kW		22 kW					
	Maks. Udgangsstrøm		16 A		32 A					
	Strømforbrug i standby				< 5 W					
	Registrering af reststrøm				DC 6 mA					
	Type stik (IEC62196-2)		Type 2		Type 2 stikkontakt <sup>1,2</sup>		Type 2		Type 2 stikkontakt <sup>1,2</sup>	
	Kabellængde		5 m / 7,5 m		-		5 m / 7,5 m		-	
Brugergrenseflade og kontrol	Netværksgrænseflade				WiFi & Bluetooth & RS485 & LAN					
	RFID/NFC-læser				●					
	Indikation af status				LED-lysstrimmel					
	Indbygget 4G				○					
	Smart APP				●					
Arbejds miljø	Beskyttelse mod indtrængen				IP65 (kabinet)					
	Driftstemperatur				-25°C til 50°C					
	Opbevaringstemperatur				-40°C til 70°C					
	Relativ luftfugtighed				5%-95% ikke-kondenserende					
	Højde				Op til 2000 m					
	Koncept for køling				Naturlig konvektion					
	Mekanisk	Klasse for beskyttelse mod stød				IK10				
UV-bestandig				●						
Montering				Væg / piedestal						
Dimensioner (B/H/D)				230 / 360 / 130 mm						
Vægt		5,1 kg		2,6 kg		5,1 kg		2,6 kg		
Farve				● Morandi Blå / ● Sort						
Kabelholder		●		-		●		-		
Sikkerhed	Beskyttelse mod DC-lækage				●					
	Beskyttelse mod overtemperatur				●					
	Beskyttelse af jorden				●					
	Beskyttelse mod overspænding (EN60664)				● (Type III)					
	Certificering				CE, TUV / EN/IEC 61851-1					

● Standardfunktioner / valgfrie funktioner / - ikke tilgængelig

1 Selvlukkende låg og indbygget elektronisk lås er standard.

2 Skodde til afdækning er valgfri.

3 Valgfri energimåler til solopladningsfunktion og dynamisk belastningsbalancering.